

天馈线保护器 UGK

用于 50、75 和 93 同轴天馈及无线电系统，适用于保护区域的 O_A-1 区。



UGK/B



UGK/N



UGK/U

使用时请参阅安装指导 NO.1094

选型表

型 号	连接端口			
UGK/B	BNC			
UGK/N	N			
UGK/U	UHF			
防雷器技术参数：				
防雷器型号		UGK/B	UGK/N	UGK/U
额定电压(最大持续操作电压)	U _C	250V-	250V-	450V-
标称电流	I _N	2.5A	3.5A	5A
闪电测试电流(10/350)	I _{imp}	0.8KA	0.5KA	
标称放电电流(8/20)	i _{sn}	15KA	5KA	
最大放电电流(8/20)	I _{max}	30KA	10KA	
1KV/μs 时电压保护级别	U _p	≤2.5KV	≤700KV	≤1100KV
频率上限		500MHz	2GHz	300MHz
最大输出功率	U _T	250W	500W	1.2KW
插入损耗	a _E	<0.2dB	<0.5dB	0.1dB
回波损耗	a _R	≥20dB		
阻抗	Z	50/75/93Ω	50Ω	
分类测试依据 E DIN EN 61644-1:1999-07		A2, B2, C2, C3, D1		
接地方式		-	通过电缆焊片	
尺寸	mm	Φ2434 长	Φ25, 70 长	Φ25, 75 长
UGK 天馈线保护器				
类 型				货 号

UGK/B	929 000
UGK/N	929 001
UGK/U	929 002